

UNIVERSAL LADESTATION / UNIVERSAL CHARGER SINGLE BASE

Data Sheet

Produktbeschreibung Description



Mit der universellen Isiris Ladestation "single BASE" können MDE Geräte mit einem entsprechenden CLASSIC oder MAGNET PLUS Adapter (nicht im Lieferumfang) geladen werden. Die single BASE lässt sich außerdem mit Hilfe des Isiris ethernet Moduls (Art. 503131) für Datenübertragung via Ethernet upgraden. Zum Lieferumfang gehört ein Netzteil zur Stromversorgung.

The universal single BASE can charge data devices via a respective CLASSIC or MAGNET PLUS adapter (not included). The single BASE can also be upgraded for data transfer by inserting the Isiris ethernet module (it. 503131). A power supply unit is within the scope of delivery.

Spezifikationen Specifications

Art. Nr. / it. no.:

503121

Single BASE 2.0 inkl. Netzteil /
single BASE 2.0 incl. power supply unit :

Eingangsspannung / input voltage:

100-240V AC (Netzteil / *power supply unit*)

Ausgangsspannung / output voltage:

Abhängig vom Gerät / depending on device

Betriebstemp. / operation temp.:

-30 – 75°C

Lagerungstemp. / storage temp.:

-40 – 85°C

Abmessungen / dimension:

83x52x77mm

Gewicht / weight:

106g (exkl. Netzteil / *excl. power supply unit*)

Standard / standard

CE, RoHS, REACH conform/ *compliant*



DE56172618