

FAHRZEUGLADESTATION/VEHICLE CRADLE ISILOCK FÜR / FOR ZEBRA™ TC501

Data Sheet

Produktbeschreibung Description



Die ISILOCK Fahrzeugladestation für das ZEBRA™ TC501 (booted) bietet eine komfortable Einhandbedienung. Das Gerät verriegelt beim Einstellen in die Ladeschale automatisch. Durch leichte Betätigung des Entriegelungsbügels kann das Gerät wieder entnommen werden. Im Lieferumfang befindet sich ein USB-C Anschlusskabel sowie 4 Befestigungsschrauben, um die Ladestation auf einer Halterung zu montieren.

The ISILOCK vehicle cradle for ZEBRA™ 501 (booted) enables a comfortable one-hand-operation. The device will be locked automatically when inserted into the cradle. Push the release bar backwards and the device can be taken out. The scope of delivery contains a USB-C connection cable as well as 4 screws to mount a holder on the backside of the cradle.

Spezifikationen Specifications

Art. Nr. / it. no.:

503406

Fahrzeugladestation ISILOCK für TC501 /
Car cradle ISILOCK for TC501 :

Eingangsspannung / input voltage:

5V/9V (depending on power source)

Ausgangsspannung / output voltage:

5-5,5V

Betriebstemp. / operation temp.:

-10 – 65°C

Lagerungstemp. / storage temp.:

-20 – 75°C

Abmessungen / dimension:


170x83x29mm

Gewicht / weight:

76g

Standard/Standard

CE, RoHS, REACH konform/compliant



AMPS Lochformat
AMPS hole pattern

Optional /optional :

Art. Nr. / it. no.:
505511



Art. Nr. / it. no.:
599600



DE56172618

Stand 02/26

