

BORDNETZADAPTER / CAR POWER ADAPTER 12-24V AUF / TO 2x USB-C FÜR / FOR ISILOCK

Data Sheet

Produktbeschreibung Description



Mit dem Isiris Bordnetz-Adapter kann eine ISILOCK Fahrzeugladestation an einer Bordnetz- bzw. Zigarettenanzünderbuchse angeschlossen werden. Die Leistung des Adapters erlaubt Schnellladung des MDE* an der Buchse C1. Durch die zweite USB-C Buchse ist das Laden eines weiteren Gerätes (z.B. Handy) möglich.

*geräteabhängig

The car power adapter enables to connect an ISILOCK vehicle cradle to a 12-24V vehicle power socket. The power of the adapter offers fast charge at port C1. Via the second USB-C socket charging of another device (e.g. mobile phone) is possible.*

**depends on the device*

Spezifikationen Specifications

Art. Nr. / it. no.:

505511

Bordnetz-Adapter 12-24V auf 2x USB-C /
Car power adapter 12-24V to 2x USB-C

Eingangsspannung / input voltage:

DC 12-24V 5A

Leistung / power:

Max. 40W

Betriebstemp. / operation temp.:

-10 – 50°C

Lagerungstemp. / storage temp.:

-20 – 75°C

Abmessungen / dimension:

58x25x25mm

Gewicht / weight:

25g

Standard/Standard

CE, RoHS, REACH conform/compliant

Ausgangsspannung / output voltage:

12V Eingang/ 12V input :

USB-C 1 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
USB-C 2 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A
C1 + C2 (dual output): (C1+C2=30W+10W)
C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,
C2: 5V/2A

24V Eingang/ 24V input:

USB-C 1 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,
15V/2A, 20V/1.5A
USB-C 2 output: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,
15V/2A, 20V/1.5A
C1 + C2 (dual output): (C1+C2=30W+10W)
C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A,
15V/2A, 20V/1.5A,
C2: 5V/2A



USB-C 1 (Fast charge)

USB-C 2

